



## UPD200

### Kyld displaybox

#### Produktfunktioner

- Dubbelglas på fyra sidor
- Ställbara näthyllor
- Glasdörr
- Aluminiumutförande
- Kraftiga hjul för rörlighet
- Ventilerad kylning
- Invändig LED-lampa

### Vertikal kyld glasdisplay

Den kylda displayboxen UPD200 har en modern design med aluminiumfinish och dubbelglas på alla fyra sidor. Den är ett utmärkt val för att visa exempelvis tårter och efterrätter på kaféer, restauranger eller i matsalar. Det är enkelt att organisera innehållet eftersom trådhyllorna är justerbara. Det ventilerade kylsystemet styrs av en digital temperaturdisplay. Skåpet har kraftfulla svänghjul för rörlighet, två av dem med broms.

#### Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m²	2.29
Temperaturintervall	°C	+2 till +12
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	160 / 140
Brutto-/nettovolym	l	468 / 425

#### Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn
Härdat glas	Ja
Hyllnummer & hylltyp	5 vita näthyllor
Hyllfärg	Vit
Styrhjul	4 hjul, 2 med broms
Utvändig finish	Aluminium / SS304
Invändig finish	Aluminium / SS304
Interiörlampa	LED

#### Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	130
Termometer		Ja

#### Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Energiförbrukning	kWh/24tim	4.99
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1822
Ineffekt	W	255
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	46

#### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	638 x 638 x 1180
Externa mått (BxDxH)	mm	706 x 706 x 1800
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	760 x 820 x 1930
40 fot containerlast	delar	42



Ställbara hyllor



Styrhjul med och utan broms