



SCU 1280

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zámek

TEFCOLD SCU 1280-I

Parametry a obsah

Teplovní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	78 / 73
Hrubý / čistý objem	l	290 / 260

Design a materiál

Počet a typ dveří		1 křídlové prosklené dveře
Tvrzené sklo		Ano
Změna otevírání dveří		Ano
Počet a typ polic		4 roštové police bílé
Barva polic		Bílá
Rozměr polic		498 x 405 mm
Maximální zatížení polic	kg/m²	196
Nožky / nohy		2 nastavitelné nožky
Kolečka		2 pojezdové válečky
Exteriér		Bílá
Interiér		ABS
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ano

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Mechanické
Typ chlazení		S pomocným ventilátorem
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	70
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Max Ambient		30°C 55% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	2
Roční spotřeba	kWh/rok	730
EEL	%	48
Příkon		
Příkon	W	266
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	470 x 440 x 1347
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	595 x 640 x 1635
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	680 x 710 x 1740
Přepravní kontejner 40 stop	ks	54



Pevné madlo



Zámek