TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



LGF2500B

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit
- Canopy lumineux LED
- Verre chauffé pour éviter la condensation
- Portes à fermeture automatique avec blocage d'ouverture pour faciliter le chargement
- Grilles ajustables
- Régulation numérique et affichage de la température
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Base intérieure inox
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Roulettes et pieds verrouillables

Élégante vitrine froid négatif noire avec caisson

La vitrine froid négatif LGF-B est conçue pour s'intégrer sans difficulté dans votre environnement de restauration ou de vente au détail, en ajoutant une touche d'élégance et de qualité grâce à sa finition noire raffinée. Elle est dotée d'un éclairage à deux bandes LED verticales sur chaque porte afin de mettre en avant le contenu, en produisant un séduisant contraste avec l'intérieur sombre. De plus, un caisson à éclairage LED vient couronner l'appareil et offrir d'excellentes opportunités de branding personnalisé et d'affichage publicitaire.

La base de l'intérieur de l'appareil est réalisée en acier inoxydable avec des coins arrondis afin de faciliter le nettoyage et l'hygiène. Le système de réfrigération soigneusement étudié consomme très peu d'énergie, ce qui permet de réduire les coûts tout en assurant la température idéale pour la fraîcheur des produits. Pour plus de confort, l'appareil est équipé de roulettes. Il est ainsi plus facile à déplacer pour le nettoyage et selon vos besoins.

Poids brut / net	kg	140 / 120
Volume net	l	405
Volume brut	l	496
Volume brut / net	l	496 / 405
Surface totale de présentation	m²	0.69
Plage de température	°C	-25 à -14
Classe climatique		4
Finition extérieure		Noir RAL9005
Finition intérieure		Noir
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée à charnières
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	5
Nombre et type de tablettes		5
Dimensions des tablettes		545*622
Éclairage intérieur		2 x LED verticales dans le cadre de porte
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, électrique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	120
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		C
Consommation d'énergie	kWh/24h	7.79
Consommation électrique par an	kWh/an	2842
EEI	%	34
Puissance		
Puissance consommée	W	650
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	59
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	685 x 805 x 2065
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	565 x 640 x 1520
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	745 x 860 x 2210
Charge conteneur 40 pieds	pces	44


Canopée lumineux


Roulettes solides