



NC7500G

Displaykyl

Produktfunktioner

- Enastående förvaringsutrymme
- LED-belyst huv
- Invändig lodrät LED-lampa
- Självstängande glasdörrar
- Ventilerad kylning
- Ställbara hyllor
- Matchande frysmodell

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	2.02
Temperaturintervall	°C	+2 till +8
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	347 / 308
Brutto-/nettovolym	l	1784 / 1657

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	3 glasdörrar med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Nej
Hyllnummer & hylltyp	15 vita näthyllor	
Hyllfärg		Vit
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Huvtyp		D-form
Huvlampa		LED
Fötter / ben	2 ställbara fötter	
Styrhjul	6 rullande styrhjul	
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa	2 vertikala LED-lampor i dörramen	
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	9.9
Årlig energiförbrukning	kWh/år	3619
Ineffekt	W	700
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	58

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1937 x 580 x 1327
Externa mått (BxDxH)	mm	2057 x 700 x 2022
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2125 x 765 x 2180
40 fot containerlast	delar	15



Skannerprofil som standard



Digital termostat