



PC2500B

Multideck-kyl för stormarknader

Produktfunktioner

- Glasdörrar utan ram för utmärkt produktexponering
- Låg energiförbrukning
- Svart insida och utsida
- Ställbara hyllor med lutfunktion
- LED-lampa under varje hylla
- Ventilrad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Sidoväggar i glas som standard
- 33 mm etikettremсор med hyllstopp ingår
- Hjul och fötter som kan låsas

Svart multideck-kyl med ramlösa glasdörrar

PC-multideck-kylen handlar helt om att göra produkterna synliga och finns med både ramlösa glasdörrar och med glasändväggar. För att produkterna ska synas ännu bättre är kylen försedd med horisontal LED-belysning upptill i skåpet och nedanför varje hylla. De 450 mm djupa hyllorna är justerbara och har en lutningsfunktion för bättre produktpresentation. Frontlister ingår.

PC är en rymlig kyl med låg energiförbrukning, och du får bra kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Den har temperaturklass 3M1, vilket innebär att den är lämpad för visning av förpackat färskt kött, mejeriprodukter, färska frukter och grönsaker och är idealisk för stormarknader, närbutiker, delikatessbutiker eller smörgåsbutiker.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	500 / 440
Nettovolym	l	1529
Bruttovolym	l	2585
Brutto-/nettovolym	l	2585 / 1529
Sammanlagd visningsyta	m²	5.13
Temperaturintervall	°C	-1 till +5
Klimatklass		3

Design och material

Utvändig finish		Svart RAL9005
Invändig finish		Svart RAL9005
Antal dörrar		4
Dörrnummer & dörrtyp		4 glasdörrar med gångjärn
Vändbar dörr		Nej
Antal hyllor	delar	10
Hyllnummer & hylltyp		10 justerbar
Hyllfärg		Svart
Maxlast på hyllorna	kg/m²	116
Fötter / ben		6 ställbara fötter
Styrhjul		6 styrhjul
Härdat glas		Ja
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	2 x 149
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		B
Energiförbrukning	kWh/24tim	10.2
Årlig energiförbrukning	kWh/år	3723
EEl	%	14.5
Ineffekt	W	1060
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	65

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	2560 x 740 x 2050
Invändiga mått (BxDxH)	mm	2500 x 450 x 1540
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2610 x 762 x 2256
40 fot containerlast	delar	12



Display med en knapp för varje funktion



LED-lampa under varje hylla