TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



RTC880X1

Refrigerador para carros con doble entrada

Características del producto
- Exterior e interior de acero inoxidable
- Acceso por delante y por detrás
- Apto para carros de 20 bandejas (no incluido)
- Refrigeración forzada
- Control digital e indicador de temperatura
- Descongelación automática
- Clase climática 5 para un alto rendimiento

Refrigerador para carros con doble entrada para cocina

El refrigerador pasante TEFCOLD RTC está diseñado con la eficiencia y la comodidad en mente. Fabricado en acero inoxidable SS304 duradero, esta solución de refrigeración ventilada está diseñada para mantener tus comidas y platos preparados frescos y listos para servir. Ideal para salas de eventos, zonas de bufé, panaderías y cafeterías, este modelo puede alojar con facilidad 1 carro de 20 bandejas GN2/1 o de 600x400mm, o 2 carros de 20 bandejas GN1/1 (se venden por separado). Las puertas en ambos del armario proporcionan un acceso sin esfuerzo, por ejemplo, entre la cocina y la zona de servir. Actualiza tu actividad hostelera con el armario para carros TEFCOLD RTC, el refrigerador para carros definitivo para la cocina profesional.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	205 / 168
Volumen neto	l	416
Volumen bruto	l	1089
Volumen bruto / neto	l	1089 / 416
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		5
Diseño y material		
Acabado exterior		SS304
Acabado interior		SS304
Nº de puertas		2
Número de puertas y tipo		2 puerta batiente maciza
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo		-
Cierre		Sí
Luz interior		No
Refrigeración y funciones		
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática / Descongelación por aire
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	105
Potencia y consumo		
Consumo de energía anual	kWh/año	1679
Consumo de energía	kWh/24h	4.6
Potencia de entrada	W	330
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	52
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	880 x 1082 x 2202
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	720 x 906 x 1810
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	905 x 1120 x 2350
Carga contenedor 40ft	pcs	24



Control digital


Cierre