
TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



NIC202SC-SO

Vriezer voor schepijs

Producteigenschappen
- Niesbescherming in gebogen glas
- Platte schuifdeksels met slot
- Uitstekende mogelijkheden voor branding
- LED-binnenverlichting
- Zwenkwielen met rem
- Digitale thermometer
- Poedergecoate witte binnenvoering
- Optioneel - Schepijsmand voor plastic bakken
- Klimaatklasse 5 voor krachtige prestatie in warme omgevingen

Statische vitrine voor schepijs

De NIC-SC-SO schepijsvitrine biedt een stijlvol ontwerp tegen een betaalbare prijs. Het heeft een afgeronde bovenkant, gebogen hoeken en een gebogen glazen bovenkant voor een aantrekkelijke productpresentatie, terwijl schuifdeksels het energieverbruik tot een minimum beperken wanneer er niet wordt geserveerd. De schepijsvitrine is voorzien van ledverlichting aan de voorkant, zodat uw ijssoorten altijd mooi verlicht zijn. De NIC-SC-SO wordt geleverd met stevige zwenkwielen voor mobiliteit.

Houd er rekening mee dat de vriezer wordt geleverd met standaardmanden, maar als u manden nodig heeft die geschikt zijn voor 5 liter ijsbakken, zijn deze als optie verkrijgbaar. Het type en aantal moeten worden besteld onder accessoires. Deze manden zijn geschikt voor 5 liter plastic bakken - Napoli-bakken passen er niet in.

Ideale manden voor schepijs
- Voor kunststof kuipen (5L): 1x artikelnr. 14707 (4x 5L)
- Voor kunststof kuipen (4L): 3x artikelnr. 21286 (6x 4L)

Maten en inhoud		
		4 kunststof kuipen (5l) / 6 kunststof kuipen (4L) /
		7 kunststof kuipen (5l) / 7 kunststof kuipen (4L)
Temperatuurbereik	°C	-24 tot -14
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	63,1 / 52,1
Ontwerp en materiaal		
Veiligheidsglas		Ja
Zwenkwielen		4 wielen, 2 met rem
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Witgeverfd staal
Koelen en functies		
Type regelaar		Mechanisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooiing		Handmatig
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	55
Thermometer		Ja
Stroom en verbruik		
Energieklasse		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	440.19
Energieverbruik	kWh/24h	1.206
EEI	%	37.8
Voeding		
Input vermogen	W	165
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45
Afmetingen		
Externe maat (BxDxH)	mm	740 x 650 x 885
Verpakte maat (BxDxH)	mm	810 x 765 x 940
40 ft containerlading	st	84



Zwenkwielen met en zonder rem