



FSC891H Black

Svart display kyl

Produktfunktioner

- Ca 58 % mer energieffektiv än den tidigare FSC-serien
- LED-belyst huv
- Invändig lodrät LED-lampa
- Svart insida och utsida
- Ställbara hyllor
- Ventilerad kylning
- Gångjärnsförsedda glasdörrar med aluminiumram
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Digital temperaturdisplay

Svart 2-dörrars displaykyl med skärm

FSC-serien är försedd med ett ljusstak. Denna möjlighet till anpassad marknadsföring drar ögonen till sig och stimulerar impulsköp. Enheten håller dryckerna kylda samtidigt som den presenterar och marknadsför produkterna på bästa sätt. Den har uppdaterats och förbrukar nu 58 % mindre energi jämfört med de tidigare modellerna i samma serie. Denna modell har svart exteriör och interiör. Dess svarta yttre ser riktigt läckert ut, och den svarta insidan får innehållet att sticka ut – särskilt när det belyses av LED-lamporna. Den är perfekt för exklusiva kaféer, delikatessbutiker och konditorier. Den levereras med 5 justerbara svarta trådhyllor, 2 självstängande glasdörrar på gångjärn, 2 vertikala LED-belysningar i fullängd i dörramen och ett LED-ljusstak.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	166 / 153
Brutto-/nettovolym	l	707 / 535

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	2 självstängande glasdörrar med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Nej
Hyllnummer & hylltyp	5 svarta näthyllor	
Hyllfärg		Svart
Hyllmått	794 x 540 mm	
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Huvtyp		D-form
Fötter / ben	4 ställbara fötter	
Styrhjul	4 rullande styrhjul	
Utvändig finish		Svart RAL9005
Invändig finish		Svart RAL9005
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	115
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		C
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.63
Årlig energiförbrukning	kWh/år	960
Ineffekt	W	410
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	48

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	810 x 561 x 1556
Externa mått (BxDxH)	mm	890 x 740 x 1990
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	950 x 840 x 2160
40 fot containerlast	delar	28



Belyst huv



Kraftiga handtag