



CRU7610N w/o Panel

Mraziaca bloková jednotka

Vlastnosti produktu

- mobiloková mraziaca jednotka
- automatické odparovanie kondenzátu
- okolitá teplota až +43 °C a 65 % vlhkosť vzduchu
- digitálny termostat a zobrazenie teploty
- povrchová úprava z nehrdzavejúcej ocele
- vhodné pre panely s hrúbkou 80 – 150 mm

Mraziaca bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o o

Mraziaca bloková jednotka k stavebnicovému boxu -10 až -20 °C

Parametre a obsah

Vhodné pre box s objemom	m ³	7,6 - 10
Hustota izolácie	kg/m ³	42
Teplotný rozsah	°C	-20 až -10
Klimatická trieda		5
Hrubá / čistá váha	kg	115 / 105
Hrubý / čistý objem	l	

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí

Exteriér	Nerezová oceľ
Vnútorné osvetlenie	LED

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické
Typ chladenia	Ventilované
Typ odmravovania	Automatické, horúcimi parami
Typ chladiva	R290
Množstvo chladiva	g200
Termometer	Áno

Výkon a spotreba

Denná spotreba	kWh/24h	29.52
Ročná spotreba	kWh/rok	10775
Príkon	W	1394.73
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	600 x 1046 x 870
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	790 x 1150 x 1170
Prepravný kontajner 40 stop	ks	60



Monobloková zadná strana – bez pripojenia k panelu