



SFI250-CF VS

Réfrigérateur / congélateur de supermarché

Caractéristiques du produit

- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Excellente visibilité des produits
- Couvercles incurvés coulissants
- Idéal en association avec notre module haut MTF
- Socle réglable
- Éclairage intérieur LED
- Bars d'amortissement
- Kit de canalisation disponible en option pour assembler un îlot

Réfrigérateur / congélateur de supermarché avec vitre i

La gamme SFI-CF de coffres à froid positif ou négatif pour supermarchés est disponible avec plusieurs couleurs, et garantit une excellente visibilité des produits grâce à ses couvercles coulissants vitrés et bombés. Le contenu est mis en lumière par l'éclairage LED situé au fond du congélateur. Des socles réglables à placer entre les séparateurs permettent de relever le niveau de la base dans l'appareil pour qu'il est toujours l'air plein. Idéal pour les supermarchés, les magasins d'alimentation, les boucheries, etc.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.73
Plage de température	°C	-24 à -18 / -1 à +8
Classe climatique		3
Volume net	l	718
Volume brut	l	1104
Volume brut / net	l	1104 / 718
Poids brut / net	kg	220 / 201

Design et matériaux

Vitrage de sécurité		Oui
Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants vitrés incurvés	
Number of lids	2	
Système de séparateurs		Oui
Nombre de séparateurs	pces	5
Pieds	6 pieds ajustables	
Éclairage intérieur	LED horizontale	
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Acier peint en blanc	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Statique	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	130
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation


Classe énergétique		C
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	2011.15
Consommation d'énergie	kWh/24h	5.51
EEL	%	23
Puissance		
Puissance consommée	W	890
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2506 x 858 x 890
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2370 x 720 x 627
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2570 x 915 x 980
Charge conteneur 40 pieds	pces	16



Régulateur numérique



Socle réglable