



UD1-32

GN3/1 Uni-Drawer

Caractéristiques du produit

- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Espace de stockage maximisé
- Compatible avec les bacs GN (150 mm de profondeur max.)
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Dégivrage automatique
- Charge maximale par tiroir : 60 kg
- Charge maximale du module table top : 240 kg

Uni-drawer pour bacs GN 3/1

Le UD uni-drawer vous offre la flexibilité de la réfrigération et de la congélation dans un seul équipement. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez passer facilement d'un mode à l'autre et régler la température de +2 à +8 °C pour la réfrigération ou de -22 à -18 °C pour la congélation.

Le uni-drawer est conçu pour accueillir des bacs GN jusqu'à 150 mm de profondeur et peut également être utilisé sans bacs gastronomes. Il s'adapte ainsi facilement aux différents besoins du quotidien en cuisine. Son plateau supérieur renforcé supporte des équipements lourds comme des friteuses ou des fours, tout en permettant de mieux exploiter l'espace de travail disponible.

Compact, robuste et fiable, le UD uni-drawer est une solution pratique pour les cuisines professionnelles où la flexibilité et l'optimisation de l'espace sont essentielles.

Poids brut / net	kg	105 / 90
Volume net	l	77
Volume brut	l	116
Volume brut / net	l	116 / 77
Plage de température	°C	+2 à +8 / -18 à -22
Classe climatique		4
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1
Nombre et type de tablettes		
Roulettes		Roulettes
Serrure		Non
Tiroirs	pces	1
Éclairage intérieur		Non
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	70
Classe énergétique		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	4.49
Consommation d'énergie	kWh/h	0.19
Consommation électrique par an	kWh/an	1638.85
EEL	%	57.9
Puissance consommée	W	270
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1230 x 700 x 605
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1000 x 565 x 205
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1300 x 760 x 700
Charge conteneur 40 pieds	pces	81



Passage de réfrigération à congélation à l'aide d'un simple bouton



Tiroirs GN3/1