TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

UR600W1

Refroidisseur de stockage GN2/1

Caractéristiques du produit
- Tablettes GN2/1 réglables
- Poignée intégrée
- Thermostat électronique
- Refroidissement par ventilateur
- Régulation numérique et affichage de la température
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Verrou

Réfrigérateur à une porte avec étagères GN2/1, blanc

Le TEFCOLD UR est un réfrigérateur classique combinant une fiabilité éprouvée et un design épuré, avec une poignée intégrée très pratique. Ce modèle présente une consommation d'énergie exceptionnellement basse, la moitié seulement de celle des versions précédentes.

Idéal pour les environnements de restauration très exigeants, ce réfrigérateur est doté de tablettes GN2/1 réglables avec une capacité de charge jusqu'à 25 kg par tablette. Il est équipé d'un système de froid ventilé et d'un thermostat numérique pour régler facilement la température.

La gamme UR est disponible en plusieurs tailles et couleurs différentes, avec des versions à porte pleine ou à porte vitrée. Voir la gamme UF pour la version froid négatif.

Mesures et contenu		
Poids brut / net	kg	107 / 100
Volume net	l	570
Volume brut	l	620
Volume brut / net	l	620 / 570
Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		4
Design et matériaux		
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc
Nombre de porte		1
Type de porte		porte pleine à charnières
Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières
Porte réversible		Oui
Nombre de tablettes	pces	4
Nombre et type de tablettes		4 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		GN2/1
Dimensions de la tablette inférieure	mm	654 x 330
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		Non
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		Automatique / Dégivrage
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	70
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Classe énergétique		A
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.79
Consommation électrique par an	kWh/an	288
EEI	%	21.9
Puissance		
Puissance consommée	W	95
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	777 x 735 x 1895
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	653 x 580 x 1660
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	840 x 765 x 2100
Charge conteneur 40 pieds	pces	42

Conçu pour des bacs GN1/1, non fournis

Roulettes solides en option