TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



Galaxy+ GP14FGD Maxi Black

Vitrine réfrigérée pour supermarché

Caractéristiques du produit

- Temperature Class 3M1
- Portes à fermeture automatique
- Grilles réglables avec fonction de basculement
- Kit de canalisation en accessoire
- Éclairage interne vertical LED
- Bars d'amortissement en acier inoxydable
- Bandes d'étiquetage et rebord acrylique en standard
- Tablettes robustes avec renforts
- Portes vitrées pour la mise en valeur des produits
- Classe énergétique UE B
- Parois des extrémités 40 mm avec finition intérieure miroir

Vitrine réfrigérée de 880 mm de profondeur avec porte

Cette vitrine réfrigérée à portes entièrement vitrées combine superbe design et système de réfrigération à économie d'énergie. Les portes entièrement vitrées sans montant offrent une excellente vue sur les produits. À l'intérieur de l'armoire, un cordon vertical d'éclairage LED de chaque côté, associé à un autre cordon LED au-dessus des portes, assure un excellent éclairage mettant le contenu en valeur. Il est possible d'incliner les étagères pour optimiser la présentation des produits. Des kits de canalisation sont disponibles en accessoires pour pouvoir mettre en place un rayonnage continu dans votre magasin. Grâce à un système de réfrigération soigneusement étudié et à une bonne optimisation de la circulation de l'air, cette vitrine consomme très peu d'énergie et présente une classification énergétique impressionnante.

Poids brut / net	kg	295 / 279
Volume net	l	805
Volume brut	l	1732
Volume brut / net	l	1732 / 805
Surface totale de présentation	m²	2.05
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Finition extérieure		Noir RAL9005
Finition intérieure		Noir RAL9005
Nombre de porte		2
Nombre et type de porte		2 portes vitrées à charnières
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	5
Nombre et type de tablettes		5 réglable
Couleur de tablette		Noir
Dimensions des tablettes		1250x500mm
Charge max. par tablette	kg/m²	160
Pieds		4 pieds ajustables
Vitrage de sécurité		Oui
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Électronique
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	140
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		B
Consommation d'énergie	kWh/24h	3.8
Consommation électrique par an	kWh/an	1386
EEI	%	10.8
Puissance		
Puissance consommée	W	308
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	55
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1330 x 880 x 2005
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1250 x 684 x 1562
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1350 x 930 x 2320
Charge conteneur 40 pieds	pces	17



Portes pleine hauteur



Portes vitrées sans cadre