



BA31S-3

Desserte de bar

Caractéristiques du produit

- Classe énergétique UE B
- Consommation d'énergie réduite d'env. 59 % par rapport à la gamme BA précédente
- Double vitrage de sécurité
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Thermostat électronique facile d'accès
- Grilles ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Avec verrou

La gamme BA est une gamme d'arrière-bars de qualité. Elle se caractérise par des portes aluminium et des tablettes chromées à faible espacement, pour plus de stabilité et une grande capacité. Les portes à double vitrage offrent une excellente vue sur les produits et permettent de réduire la consommation d'énergie. Disponible en version 1, 2 ou 3 portes, avec portes battantes ou coulissantes. Disponible en deux hauteurs différentes pour permettre l'intégration dans tous les environnements : 870 mm et 900 mm.

La nouvelle gamme d'arrière-bars est très sobre en énergie, avec une consommation réduite de 59 % en moyenne par rapport à la génération précédente.

Poids brut / net	kg	101 / 94
Volume net	l	288
Volume brut	l	311
Volume brut / net	l	311 / 288
Surface totale de présentation	m²	0.84
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		Stucco aluminium
Nombre de porte		3
Nombre et type de porte		3 portes vitrées coulissantes
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pcs	6
Nombre et type de tablettes		6 clayettes chromées
Couleur de tablette		Chromé
Dimensions des tablettes		400x318 / 432x318 mm
Pieds		4 pieds ajustables
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		LED
Vitrage de sécurité		Oui
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Charge de gaz	g	90
Fluide frigorigène		R290
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		B
Consommation électrique par an	kWh/an	635
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.74
EEl	%	12
Puissance consommée	W	125
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	44
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1350 x 533 x 900
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1265 x 418 x 734
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1435 x 575 x 970
Charge conteneur 40 pieds	pcs	64



Support de porte pour charger le coffre



Thermostat électronique