



UF400VSG

Displayvrieskast

Producteigenschappen

- Roestvrij stalen kast
- Verwarmde glazen deur
- Elektronische thermostaat
- Automatisch ontdooien
- Instelbare planken
- LED-binnenverlichting
- Geventileerde koeling
- Slot
- Verstelbare poten met rolwielletjes aan de achterzijde
- Digitale temperatuursdisplay

Maten en inhoud

Bruto/netto gewicht	kg	85 / 80
Netto volume	l	340
Bruto volume	l	400
Bruto/netto volume	l	400 / 340
Totaal displaygebied	m²	0.61
Temperatuurbereik	°C	-24 tot -10
Klimaatklasse		4

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking		SS430
Binnenafwerking		Wit ABS
Deur aantal		1
Deur aantal & type		1 verwarmde glazen scharnierdeur
Omkeerbare deur		Nee
Aantal roosters	st	4
Planken aantal & type		4 draadplanken wit
Plankkleur		Wit
Plankmaten		490 x 420 mm
Max belasting op planken	kg/m²	110
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Zwenkwielen		2 rollers
Slot		Ja
Binnenverlichting		LED

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch, elektrisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	80
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik


Energieklasse		C
Energieverbruik	kWh/24h	7.3
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2664
EEl	%	34.3
Voeding		
Input vermogen	W	300
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	42

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 585 x 1855
Interne maat (BxDxH)	mm	484 x 470 x 1620
Verpakte maat (BxDxH)	mm	690 x 650 x 2050
40 ft containerlading	st	54



Geventileerde koeling



Instelbare planken