



## UD2-2

Kombinovaný chladicí / mrazicí stůl 2 zásuvky

### Vlastnosti produktu

- dvě zásuvky s individuálním přepínáním chlazení /mrazení
- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- maximalizovaný úložný prostor
- vhodné pro nádoby GN (max. hloubka 150 mm)
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- automatické odmrazování
- velký úložný prostor
- maximální nosnost zásuvky: 60 kg
- maximální zatížitelnost horní desky: 240 kg

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s dvěma zásuvkami

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s dvěma zásuvkami v celonerezovém provedení s ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení a udržení požadované teploty. Stiskem jednoho tlačítka lze zvolit mezi chladicím a mrazicím režimem.

### Parametry a obsah

|                     |    |                        |
|---------------------|----|------------------------|
| Kapacita GN         | ks | 4                      |
| Teplotní rozsah     | °C | -21 až -18 / + 1 až +4 |
| Klimatická třída    |    | 5                      |
| Hrubá / čistá váha  | kg | 125 / 113              |
| Hrubý / čistý objem | l  | 179 / 102              |

### Design a materiál

|          |    |                       |
|----------|----|-----------------------|
| Zásuvky  | ks | 2                     |
| Kolečka  |    | 4 kolečka, 2 s brzdou |
| Exteriér |    | Nerezová ocel SS304   |
| Interiér |    | Nerezová ocel SS304   |

### Chlazení a funkce

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| Typ ovládání      |   | Elektronické |
| Typ chlazení      |   | Ventilované  |
| Typ odtávání      |   | Automatické  |
| Typ chladiva      |   | R290         |
| Množství chladiva | g | 140          |
| Termometr         |   | Ano          |

### Výkon a spotřeba

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Energetická třída  |         | G          |
| Denní spotřeba     | kWh/24h | 9.07       |
| Roční spotřeba     | kWh/rok | 3311       |
| EEL                | %       | 111.3      |
| Příkon             | W       | 460        |
| Napětí / Frekvence | V/Hz    | 220-240/50 |
| Hlučnost           | dB(A)   | 54         |

### Rozměry

|                             |    |                  |
|-----------------------------|----|------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm | 675 x 565 x 470  |
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 905 x 700 x 865  |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 980 x 770 x 1000 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 60               |



Z chlazení na mrazení  
stisknutím jednoho  
tlačítka



Zásuvky GN2/1