



RK710X1

Kühlschrank GN 2/1

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Steuerung mit Bluetooth- und NFC-Konnektivität
- HACCP-konformer Datenexport
- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- Selbstschließende Tür mit 105-Grad-Anschlag
- Umluftkühlung
- Wartungsfreier Kondensator
- Rollen, 2 arretierbar
- Fußschalter zum Öffnen der Tür (zum Selbsteinbau)
- Schloss

1-türiger Edelstahl-Kühlschrank für Gastroküchen

Der Standkühlschrank RK710X1 ist eine professionelle, energieeffiziente Lösung, deren Energieverbrauch im Vergleich zum Vorgängermodell um 36 % gesenkt wurde.

Er besteht aus strapazierfähigem Edelstahl SS304 und hält den Anforderungen einer stark frequentierten Küche problemlos stand. Der Kühlschrank verfügt über verstellbare GN2/1-Einlegeböden, eine um 105 Grad zu öffnende Tür für einfaches Beladen und eine Türöffnung per Fußpedal. Die Tür ist umkehrbar. Wenn Sie die Tür umhängen möchten, beachten Sie bitte, dass ein anderes Pedal zum Öffnen der Tür als Zubehör bestellt werden muss.

Ausgestattet mit einer effizienten belüfteten Kühlung, einer benutzerfreundlichen digitalen Steuerung und NFC/Bluetooth-Konnektivität für die Fernverwaltung bietet dieser Kühlschrank optimale Konservierung und Bedienkomfort für die Lebensmittelindustrie.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	143 / 134
Netto-Volumen	l	408
Bruttovolumen	l	559
Brutto-/Netto-Volumen	l	559 / 408
Temperaturbereich	°C	-2 bis +8
Klimaklasse		5

Design und Material

Außenfinish		SS 304
Innenfinish		SS 304
Anzahl der Türen		1
Tür Nr. & Typ		1 Selbstschließende Dreh-Volltür
Tür umkehrbar		Ja
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	73
Anzahl der Regale	Stk.	3
Anzahl und Art der Regale		3 Tragroste, grau
Farbe des Regals		Grau
Einlegebodenmaße		GN2/1
Lenkrollen		4 Rollen
Schloss		Ja
Innenbeleuchtung		LED

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	90
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		A
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	263
Energieverbrauch	kWh/24h	0.72
EEl	%	20.5
Leistungsaufnahme	W	100
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	46

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	740 x 885 x 2090
Innenmaße (BxTxH)	mm	533 x 700 x 1501
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	760 x 905 x 2150
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	39



Pedal zum Öffnen der Tür



Elektronischer Regler