



UR 600 SG

Chladicí skříň prosklené dveře, nerez

Vlastnosti produktu

- nerezové provedení
- prosklené křídlové dveře
- elektronický termostat
- nastavitelné police GN 2/1
- vnitřní LED osvětlení
- chlazení s pomocným ventilátorem

Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmi, prove

TEFCOLD UR je série prověřená časem. Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu. V této sérii jsou k dispozici modely chladicí i mrazicí, s plnými dveřmi i s prosklenými. UR: chladicí verze UF: mrazicí verze S: nerezové provedení G: prosklené dveře

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	0.91
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubý objem	l	570
Čistý Objem	l	605
Hrubý / čistý objem	l	605 / 570
Hrubá / čistá váha	kg	112 / 107

Design a materiál

Rozměry spodní police		650 x 305
Počet dveří		1
Počet a typ dveří		1 křídlové prosklené dveře
Maximální zatížení polic	kg/m ²	196
Počet polic	ks	4
Barva polic		Bílá
Rozměr polic		GN2/1
Počet a typ polic		4 roštové police bílé
Tvrzené sklo		Ano
Nožky / nohy		4 nastavitelné nožky
Kolečka		2 pojezdové válečky
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ano
Exteriér		Nerezová ocel SS430
Interiér		Bílá ABS

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		S pomocným ventilátorem
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	100
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Roční spotřeba	kWh/rok	820
Denní spotřeba	kWh/24h	2.25
EEl	%	14
Příkon		
Příkon	W	130
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	653 x 580 x 1680
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	777 x 695 x 1895
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	850 x 770 x 2070
Přepravní kontejner 40 stop	ks	42



Vnitřní ventilátor



Pevná kolečka jako
volitelné příslušenství