



## WRFA1841

Monobloc congelación Eurofred PTL 180

### Características del producto

Monobloc congelación Eurofred PTL 180

Monobloc de pared.

Rango de temperatura: -25°C / -15°C.

Desescarche por resistencias.

Incluye precarga de líquido refrigerante.

Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).

Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).

Incluye cable para la conexión de la resistencia de puerta (PTL).

Incluye tampón.

Gas refrigerante R-452A.

Código anterior: ONRV0477

### Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	-25 a -15
----------------------	----	-----------

Peso bruto / neto	kg	365 / 350
-------------------	----	-----------

Volumen bruto / neto	l	
----------------------	---	--

### Diseño y material

Número de puertas y tipo	
--------------------------	--

### Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico
-----------------	-------------

Tipo de refrigeración	Ventilada
-----------------------	-----------

Tipo de descongelación	
------------------------	--

Refrigerante	R449A
--------------	-------

Carga de refrigerante	g	9500
-----------------------	---	------

### Potencia y consumo

Potencia de entrada	W	4935
---------------------	---	------

Tensión / Frecuencia	V/Hz	380-400/50
----------------------	------	------------

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	
-------------------------------	----	--

Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	x x
-------------------------------	----	-----

Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	x x
-----------------------------	----	-----

