



Galaxy+ GP10FGD Black

Supermarkt-Multideck-Kühlschrank

Produkteigenschaften

- Temperatur Class 3M1
- Selbstschließende Türen
- Verstellbare Roste mit Kippfunktion
- Multiplexing-Kit als Zubehör
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Stoßschutzleisten aus Edelstahl
- Scannerschiene und Acryl-Fronthalter standardmäßig
- Schwerlasteinlegeböden mit Verstärkung
- Rahmenlose Glastüren für hervorragende Produktsichtbarkeit
- EU-Energieklasse B
- Solide 40-mm-Stirnwände mit verspiegelter Innenseite

Energieeffizienter Multideck-Kühlschrank mit Türen

Dieser Multideck-Kühlschrank mit Vollglastür vereint attraktives Design mit einem energieeffizienten Kühlsystem. Die rahmenlosen Vollsicht-Glastüren ermöglichen eine hervorragende Sicht auf die Waren im Inneren. Vertikale LED-Leuchten laufen an der Innenseite jeder Wand entlang, was in Kombination mit horizontaler LED-Beleuchtung an der Oberseite den Schrank optimal ausleuchtet und seinen Inhalt hervortreten lässt.

Der Schrank wird mit 5 Fachböden (plus Bodenablage) geliefert, die Ihnen viel Stauraum und Ausstellungsfläche bieten. Zur optimalen Warenpräsentation können die Ablagen geneigt werden. Multiplexing-Kits sind als Zubehör erhältlich, sodass Sie durchgehende Reihen in Ihrem Geschäft gestalten können.

Dank eines wohlgedachten Kühlsystems und eines optimalen Luftstroms hat dieser Kühlschrank einen außergewöhnlich niedrigen Energieverbrauch und eine beeindruckende EU-Energieeffizienzklasse.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	277 / 264
Netto-Volumen	l	472
Bruttovolumen	l	1083
Brutto-/Netto-Volumen	l	1083 / 472
Gesamtanzeigefläche	m²	1.44
Temperaturbereich	°C	-1 bis +5
Klimaklasse		3

Design und Material

Außenfinish		Schwarz RAL9005
Innenfinish		Schwarz RAL9005
Anzahl der Türen		2
Tür Nr. & Typ		2 Dreh-Glastüren
Tür umkehrbar		Nein
Anzahl der Regale	Stk.	5
Anzahl und Art der Regale		5 verstellbar
Farbe des Regals		Schwarz
Einlegebodenmaße		938x400mm
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	160
Füße/Beine		4 Stellfüße
Gehärtetes Glas		Ja
Innenbeleuchtung		LED

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	110
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		B
Max. Umgebungstemperatur		+25°C, 60% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	3.25
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1186
EEl	%	12.7

Stromversorgung

Leistungsaufnahme	W	289
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	55

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1018 x 750 x 2005
Innenmaße (BxTxH)	mm	938 x 544 x 1562
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1100 x 770 x 2320
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	30



