



## BLC5

Chłodziarka/zamrażarka z nawiewem GN1/1

### Cechy produktu

- Regulowane półki (jeden krok)
- Stal nierdzewna
- Czujnik w zestawie
- Programowalny termostat
- 4 wstępnie zdefiniowane programy
- Prowadnice do GN 1/1 i Euronorm
- Samozamykające się drzwi dwustronne
- Regulowane stopki

Chłodziarka i zamrażarka z nawiewem (akceptuje pojem

Nasza seria chłodziarek z nawiewem doskonale nadaje się do szybkiego schładzania lub zamrażania gorących potraw z pieca lub piekarnika, w celu ich bezpiecznego zachowania.

Wchodzące w skład serii modele chłodziarek i zamrażarek BLC są wyposażone w 5 gotowych programów usprawniających korzystanie z tych urządzeń. Programy podstawowe są zdefiniowane tak, aby utrzymywać temperaturę końcową na stałym poziomie aż do momentu otwarcia drzwiczek i wyłączenia programu. Metoda ta gwarantuje wysoką jakość i skuteczne przygotowanie żywności do bezpiecznego przechowywania i spożycia w przyszłości.

Zdolność chłodzenia jest mierzona w zakresie od +70 do +3 °C w 90 min. Zdolność zamrażania jest mierzona w zakresie od +70 do -18 °C w 240 min. Dokładna zdolność poszczególnych urządzeń podana jest w kilogramach w danych technicznych.

### Rozmiary i zawartość

Pojemność chłodzenia	kg	18
Pojemność zamrażania	kg	14
Pojemność pojemników GN	szt	5
Zakres temperatur	°C	-18 do +70 / +3 do +70
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	125 / 120
Pojemność brutto/netto	l	111 / 100

### Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	1 samozamykające się nieprzezroczyste drzwi na zawiasach	
Drzwi dwustronne	Tak	
Stopy / nóżki	4 regulowane nóżki	
Rollki	Opcja	
Wykończenie zewnętrzne	SS304	
Wykończenie wnętrza	SS304	

### Chłodzenie i funkcje


Rodzaj kontrolera	Programowalne	
Rodzaj chłodzenia	Chłodziarka z nawiewem	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne, gorący gaz	
Chłodziwo	R290	
Ladunek chłodziwa	g	130
Termometr	Tak	

### Energia i zużycie

Moc wejściowa	W	800
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	49

### Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	660 x 420 x 400
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	800 x 815 x 1005
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	900 x 920 x 1200
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	52



Czujnik w zestawie



Wstępnie zaprogramowany termostat