



BERMUDA VIEW RV10

Vitrine ventilée pour glace en bac

Caractéristiques du produit

- Vitrine à vue panoramique (façade surbaissée)
- Température parfaitement uniforme
- Verre chauffé pour éviter la condensation
- Convient aux bacs Napoli (non fournis)
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Régulation numérique et affichage de la température
- Compartiment de stockage facile d'accès
- Rideau de nuit à l'arrière pour maintenir la température
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique

Vitrine ventilée pour 10 bacs de glace avec stockage en-

La gamme Bermuda View vise avant tout à mettre la glace en valeur. Sa façade abaissée offre une meilleure vue sur les produits. La gamme Bermuda est disponible en deux tailles, pour 10 ou 13 bacs. La vitrine est équipée d'un système de froid ventilé afin de garantir la température de service idéale pour vos glaces et gelati. Elle est également équipée d'un compartiment de stockage réfrigéré. Avec sa belle façade bombée et chauffée pour éviter la condensation, la gamme Bermuda est à la fois élégante et fonctionnelle. Grâce à un rapport qualité/prix exceptionnel, elle connaît un grand succès auprès des glaciers.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.65
Capacité de service		10 bacs Napoli (5 L)
Capacité de stockage (en dessous)		10 bacs Napoli (5 L)
Plage de température	°C	-20 à -14
Classe climatique		7
Poids brut / net	kg	226 / 195
Volume brut / net	l	300 / 255

Design et matériaux

Vitrage de sécurité	Oui
Roulettes	4 roulettes
Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Blanc
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Non

Froid et fonctions


Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	195
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Max Ambient		35°C at 75% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	22
Consommation électrique par an	kWh/an	8030
EEL	%	49.3
Puissance		
Puissance consommée	W	1250
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	56

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1200 x
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1340 x 814 x 1354
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1410 x 860 x 1455 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	16



Roulettes solides



Compartiment de stockage facile d'accès