




CR 210x300x220 WD

Kylrumspaneler 120 mm

Produktfunktioner

- 850 mm bred dörr
- Endast paneler – utan kylvener
- Låsande anslutningssystem
- 120 mm panelisolering
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Dörrposition fast
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

120 mm kylrumspaneler med 850 mm bred dörr

TEFCOLDs kylrumspaneler är snabba att montera med ett enkelt låssystem. Denna modell har en dörr som är 850 mm bred så att en Europapall enkelt kommer in. Kylrum är en effektiv och prisvärd lösning för förvaring av stora mängder kylvaror och de används ofta i restauranger, delikatessbutiker, kaféer och i lagerutrymmena i affärer och stormarknader. Vårt utbud av kylrumspaneler är försedda med en effektiv isolering av polyuretan. Kombinera panelerna med en av våra energieffektiva kylvener monoblock för hög kylförmåga och låg energiförbrukning. Som tillbehör finns en ramp för enkel åtkomst med lätta vagnar och bagerihyllor (rummet är inte lämpat för pallyftare/palltruckar). Vi tillhandahåller även satser för hyllsektionssystem så att du kan optimera förvaringsutrymmet. Vi tillhandahåller även kylrumspaneler med en bred dörr (se WD-modellerna). Panelerna bör inte användas utomhus.

Mått och innehåll

Intern volym	m ³	10.06
Väggjocklek	mm	120
Isolationstäthet	kg/m ³	42
Brutto- / nettovikt	kg	465 / 445
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn	
Maxlast på golvet	kg/m ²	2000
Utvändig finish	Vit	
Invändig finish	Vit	
Lås	Ja	

Kylning och funktioner

	51054
--	-------

Ström och förbrukning

	51054
--	-------

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1940 x 2840 x 1960
Externa mått (BxDxH)	mm	2100 x 3000 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2180 x 1860 x 1460
40 fot containerlast	delar	6



Kraftigt handtag



Låssystem