



NIC202SC

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Couvercles vitrés plats coulissants avec verrou
- Nombreuses possibilités de branding
- Éclairage intérieur LED
- Roulettes avec freins
- Thermomètre numérique
- Revêtement interne laqué blanc
- Comprend un ensemble complet de paniers
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds

Congélateur coffre élégant avec couvercles coulissants v

La gamme NIC de congélateurs à glace haut de gamme présente un superbe design tout en rondeurs, avec des couvercles coulissants plats. Ces modèles sont très stables et solides, tout en étant montés sur roues pour en faciliter le déplacement dans le magasin. Ces congélateurs sont parfaits pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Ils sont fournis avec un ensemble complet de paniers.

Si vous souhaitez utiliser le congélateur pour de la crème glacée en pot, nous proposons plusieurs paniers en option.

Paniers idéaux pour la crème glacée

- Pour les bacs plastiques (5L): 1x numéro d'article 14707 (4x 5L)
- Pour les bacs plastiques (4L): 3x numéro d'article 21286 (6x 4L)

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		5
Volume net	l	138
Volume brut	l	186
Volume brut / net	l	186 / 138
Poids brut / net	kg	63 / 52

Design et matériaux

Vitrage de sécurité	Oui
Number of lids	2
Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants plats verre trempé

Nbr. de paniers	pcs	2
Nombre et type de paniers	2 Paniers métalliques, blancs	
Nbre de paniers max.	pcs	2
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Acier peint en blanc	

Froid et fonctions

Type de régulation	Mécanique	
Type de réfrigération	Statique	
Type de dégivrage	Manuel	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	55
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique	D	
Max Ambient	+40°C, 40% RH	
Consommation électrique par an	kWh/an	440.19
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.206
EEl	%	37.8

Puissance		
Puissance consommée	W	165
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	740 x 650 x 885
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	600 x 510 x 576
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	810 x 765 x 940
Charge conteneur 40 pieds	pcs	84



Revêtement interne blanc Panneau de présentation
lumineux en option
(accessoire)