



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290



TC57

Klar ismaskin

Produktfunktioner

- Iskuber på ca 31 x 35 x 31 mm (18 g)
- Produktionskapacitet: 57 kg/24 h
- Förvaringskapacitet: 28 kg
- Luftkylt system med låg energi
- Spraysystemet producerar separata klara iskuber
- Fristående ismaskin med förvaring
- Ag+-ytor som är enkla att rengöra i förvaringsbehållaren
- Rostfritt stål SS304 i hög kvalitet
- Fyra ben och fyra justerbara fötter medföljer
- Skopa för isbitar ingår
- Inbyggd tystgående magnetisk vattenpump
- Dräneringspump för avloppsvatten för säker vattendränering

Klar ismaskin i rostfritt stål

TC-serien med ismaskiner använder ett spraysystem för att producera kristallklara iskuber som smälter långsamt. På så sätt är enheten idealisk för användning på kaféer, restauranger, pubar, barer, snabbmatsrestauranger och andra lokaler där det behövs is för dryck och cocktails eller där livsmedel som färsk fisk måste hållas kall. Enhetens exteriör är gjord av 304 rostfritt stål. Dörren på enhetens front tillåter snabb åtkomst till ett isolerat förvaringskärl med antibakteriell teknologi Ag+ för att förhindra uppkomst av bakterier och lukter. För att säkerställa att ismaskinens drift är effektiv har enheten ett luftfilter som är enkelt att avlägsna och rengöra. TC-ismaskinen använder ett luftkylt system med låg energi, vilket innebär att den tar in omgivningsluften och använder den för att kyla ned kylsystemet. Ismaskinens kapacitet påverkas därmed av omgivningstemperaturen, precis som temperaturen på det vatten som tas in.

Mått och innehåll

| | | |
|-------------------------|--------|--------------------|
| Kapacitet isproduktion | kg/24h | 57 |
| Kapacitet i isbehållare | kg | 28 |
| Iskubernas storlek | mm | 31 x 35 x 31 (18g) |
| Vattenförbrukning | l/24h | 84 |
| Klimatklass | | 5 |
| Brutto- / nettovikt | kg | 55,6 / 48,15 |

Design och material

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Fötter / ben | Fyra justerbara fötter och ben |
| Utvändig finish | SS304 |

Kylning och funktioner

| | |
|---------------------|-------------|
| Typ av regulator | Elektronisk |
| Typ av kylning | Statisk |
| Köldmedium | R290 |
| Laddning köldmedium | g80 |

Ström och förbrukning


| | | |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Max Ambient | | 40°C at 40% RH |
| Energiförbrukning | kWh/24tim | 14.7 |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år | 5366 |
| Effekt | | |
| Ineffekt | W | 650 |
| Spänning / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |

Dimensioner

| | | |
|--------------------------|-------|-----------------|
| Externa mått (BxDxH) | mm | 500 x 580 x 800 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm | 555 x 635 x 965 |
| 40 fot containerlast | delar | 144 |



Kondensatorfilter som rengörs enkelt



Dimensioner på isbitar