



IC302SCE-SO

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Pare-haleine en verre incurvé
- Couvercles d'angle coulissants avec verrou
- Rangement sous les bacs
- Éclairage intérieur LED
- Roulettes avec freins
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds
- En option - paniers à crème glacée

Congélateur à crème glacée avec couvercle de service i

La gamme IC-SO pour glace en bac offre une excellente qualité à prix compétitif. Ce modèle possède des couvercles coulissants plats facilitant l'accès aux bacs de glace pour le service et renforcer l'isolation de l'appareil en dehors des heures de service. Son dessus vitré convient parfaitement au branding pour attirer l'attention sur l'appareil et son contenu.

Les paniers sont en option. Le type et la quantité de paniers doivent être indiqués dans les accessoires.

Paniers idéaux pour la crème glacée

- Pour les bacs plastiques (5L): 1x numéro d'article 14706 + 1x 14708 (7 x 5L)
- Pour les bacs Napoli (5L): 1x numéro d'article 14704 + 1x 14703 (5 x 5L)
- Pour les bacs plastiques (4L): 5x numéro d'article 21285 (10 x 4L)

Mesures et contenu

Capacité de service	7 bacs plastiques (5 L)	
	7 bacs plastiques (5L) / 5 bacs Napoli (5L) / 10 bacs plastiques (4L) /	
Capacité de stockage (en dessous)	13 bacs plastiques (5 L)	
	13 bacs plastiques (5L) / 9 bacs Napoli (5 L) / 13 bacs plastiques (4L)	
Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		5
Volume net	l	230
Volume brut	l	264
Volume brut / net	l	264 / 230
Poids brut / net	kg	115 / 102

Design et matériaux

Vitrage de sécurité	Oui	
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Acier peint en blanc	

Froid et fonctions

Type de régulation	Mécanique	
Type de réfrigération	Statique	
Type de dégivrage	Manuel	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	85
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique	D	
Consommation électrique par an	kWh/an	791.32
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.168
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	890 x 495 x 710
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1010 x 615 x 1295
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1100 x 750 x 1200
Charge conteneur 40 pieds	pces	64



Scooping basket option



Option rince-cuillère à

