



## CKC6

Refroidisseur de fût

### Caractéristiques du produit

- Portes à fermeture automatique
- Intérieur en acier inoxydable
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Convient aux fûts de 20 L

### Mesures et contenu

|                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| Fût 20 l             | pcs | 6         |
| Fût 50 l             | pcs | 1         |
| Plage de température | °C  | +2 à +10  |
| Classe climatique    |     | 4         |
| Poids brut / net     | kg  | 86 / 81   |
| Volume brut / net    | l   | 268 / 267 |

### Design et matériaux

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Nombre et type de porte | 2 portes pleines à charnières |
| Pieds                   | 4 pieds ajustables            |
| Finition extérieure     | Noir                          |
| Finition intérieure     | Miroir poli SS430             |
| Éclairage intérieur     | Non                           |
| Serrure                 | Non                           |

### Froid et fonctions

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Type de régulation    | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé      |
| Type de dégivrage     | Automatique  |
| Fluide frigorigène    | R600a        |
| Charge de gaz         | g95          |
| Thermomètre           | Oui          |

### Puissance et consommation


|                                |         |            |
|--------------------------------|---------|------------|
| Classe énergétique             |         | B          |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 2.17       |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 792        |
| EEL                            | %       | 32         |
| Puissance consommée            | W       | 240        |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50 |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 45         |

### Dimensions

|                                |     |                      |
|--------------------------------|-----|----------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm  | 735 x 500 x 730      |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm  | 1110 x 590 x 860     |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm  | 1200 x 620 x 1050 mm |
| Charge conteneur 40 pieds      | pcs | 74                   |



Thermostat électronique



Un accès facile pour nettoyer le condensateur

|                                |    |     |
|--------------------------------|----|-----|
| Poids brut / net               | kg | /   |
| Volume brut / net              | l  |     |
| Nombre et type de porte        |    |     |
|                                |    |     |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm |     |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | x x |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm | x x |



Caractéristiques du produit

