



UR600W1

Lagerkühlschrank GN2/1

Produkteigenschaften

- Verstellbare GN2/1-Roste
- Integrierter Griff
- Elektronischer Regler
- Umluftkühlung
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Schloss

1-türiger Lagerkühlschrank mit GN2/1 Einlegeböden, we

Die UR-Reihe von TEFCOLD mit Kühlschränken mit Volltüren kombiniert traditionelle Zuverlässigkeit mit schlankem Design. Jedes Gerät ist mit einem praktischen integrierten Griff ausgestattet.

Dieses Modell wurde für anspruchsvolle Gastronomiebetriebe entwickelt und verfügt über verstellbare GN2/1-Einlegeböden mit einer beeindruckenden Tragkraft von bis zu 25 kg pro Einlegeboden. Es verfügt über eine ventilatorunterstützte Kühlung und einen digitalen Thermostat zur einfachen Temperaturregelung. Beachten Sie, dass dieses spezielle Modell energieoptimiert ist und der Energieverbrauch um 57 % niedriger ist als der seines Vorgängers.

Die UR-Serie ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und bietet sowohl Modelle mit Volltüren als auch mit Glastüren. Für Gefrierschränke siehe unsere UF-Serie.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	-2 bis +8
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	570
Bruttovolumen	l	620
Brutto-/Netto-Volumen	l	620 / 570
Brutto-/Nettogewicht	kg	107 / 100

Design und Material

Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Volltür
Anzahl der Türen		1
Abmessungen der unteren Ablage		654 x 330
Maximale Belastung der Regale	kg/m ²	196
Anzahl der Regale	Stk.	4
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		GN2/1
Anzahl und Art der Regale		4 Tragroste, weiß
Füße/Beine		2 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Innenbeleuchtung		Nein
Schloss		Ja
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Umluft
Art der Abtauung		Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	70

Energie und Verbrauch

Energieklasse		A
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	288
Energieverbrauch	kWh/24h	0.79
EEL	%	21.9

Stromversorgung

Leistungsaufnahme	W	95
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	777 x 745 x 1895
Innenmaße (BxTxH)	mm	653 x 580 x 1660
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	840 x 765 x 2100
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	42



Für GN1/1 Behälter, nicht eingeschloßen Starke Räder als Option