




|                        |       |                        |
|------------------------|-------|------------------------|
| Bruto/netto gewicht    | kg    | 289 / 269              |
| Intern volume          | m³    | 5.33                   |
| Wanddikte              | mm    | 120                    |
| Buitenafwerking        |       | Wit                    |
| Binnenafwerking        |       | Wit                    |
| Max belasting op vloer | kg/m² | 2000                   |
| Deur aantal            |       | 1                      |
| Deur aantal & type     |       | 1 dichte scharnierdeur |
| Omkeerbare deur        |       | Ja                     |
| Slot                   |       | Ja                     |
|                        |       | 44144                  |
|                        |       | 44144                  |
| Externe maat (BxDxH)   | mm    | 1500 x 2400 x 2200     |
| Interne maat (BxDxH)   | mm    | 1260 x 2160 x 1960     |
| Verpakte maat (BxDxH)  | mm    | 2200 x 1900 x 1300     |
| 40 ft containerlading  | st    | 12                     |

## CR 150x240x220

Vriescelpanelen 120 mm

### Producteigenschappen

- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 120 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Vriescelpanelen met 120 mm isolatie

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.



Stevige greep



Vergrendelingssysteem