



UR400W1

Chladicí skříň plné dveře, bílá

Vlastnosti produktu

- integrované madlo
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nastavitelné police
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- zámek

Klasická chladicí skříň, bílá

TEFCOLD UR je klasická chladicí skříň, která kombinuje osvědčenou spolehlivost s čistým designem a praktickým integrovaným madlem. Tento konkrétní model se může pochlubit působivě nízkou spotřebou energie, která je o 50 % nižší než u předchůdce. Chladicí skříň je ideální pro náročné gastronomické provozy a je vybavena nastavitelnými policemi s nosností až 15 kg na polici. Chladicí skříň je vybavena chlazením s ventilátorem a teplotu lze snadno nastavit na digitálním termostatu. Řada UR je k dispozici v různých barvách a velikostech a můžete si vybrat mezi modely s plnými nebo prosklenými dveřmi. V nabídce UF naleznete možnosti mrazniček.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	82 / 77
Hrubý objem	l	239
Čistý Objem	l	361
Hrubý / čistý objem	l	361 / 239
Teplotní rozsah	°C	-2 až +8
Klimatická třída		4

Design a materiál

Exteriér		Bílá
Interiér		Bílá
Počet dveří		1
Typ dveří		křídlové plné dveře
Počet a typ dveří		1 křídlové plné dveře
Změna otevírání dveří		Ano
Počet polic	ks	4
Počet a typ polic		4 roštové police bílé
Barva polic		Bílá
Rozměr polic		503 x 415 mm
Rozměry spodní police	mm	503 x 225
Maximální zatížení polic	kg/m²	110
Nožky / nohy		2 nastavitelné nožky
Kolečka		2 pojezdové válečky
Zámek		Ano
Vnitřní osvětlení		Ne

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		S pomocným ventilátorem
Typ odtávání		Automatické / Cyklus vypnutí
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	70
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		A
Max. podmínky okolí		+30°C, 55% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	0.65
Roční spotřeba	kWh/rok	237
EEl	%	23.7
Příkon		
Příkon	W	115
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 635 x 1855
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	510 x 485 x 1620
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	680 x 680 x 2100
Přepravní kontejner 40 stop	ks	54



Digitální termostat



Vnitřní ventilátor