



## CRU1520P

Chladicí bloková jednotka (15,1- 20 m<sup>3</sup>)

### Vlastnosti produktu

- monobloková chladicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Chladicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o ob

### Parametry a obsah

Vhodné pro box o objemu	m <sup>3</sup>	15,1 - 20
Teplotní rozsah	°C	0 až +8
Hrubá / čistá váha	kg	110 / 100

### Design a materiál

Exteriér	Nerezová ocel
Interiér	-

### Chlazení a funkce


Typ ovládání	Elektronické	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	200
Termometr	Ano	

### Výkon a spotřeba


Roční spotřeba	kWh/rok	9461
Denní spotřeba	kWh/24h	25.92
Příkon	W	1390
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50

### Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 960 x 880
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	790 x 1150 x 1170
Přepravní kontejner 40 stop	ks	60



Monobloková zadní strana – připojeno k panelu



Digitální řídicí jednotka