



SFI185 HC-CF VS

Supermarkedskøler / -fryser

Produktegenskaber

- Simpel skift mellem køl og frys
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Fremragende produktsynlighed
- Buede skydelåg
- Ideel i kombination med vores top sektion MTF
- Justerbar falsk bund
- Indvendigt LED-lys
- Fenderlister
- Samlesæt til ø-installation kan tilkøbes

Endeboks til ø-installation

Denne endeboks er en del af SFI-serien og er perfekt til at lave køle-øer i f.eks. supermarkeder. De buede glasskydelåger samt det strømbesparende LED lys på bagvæggen af enheden sørger for god synlighed af produkterne i fryseren.

Kompressoren med variabel hastighed, sørger for kun at justere temperaturen, når der er behov for det. Det gør, at den bruger ca. 20% mindre strøm end den samme model uden en kompressor med variabel hastighed – hvilket naturligvis også resulterer i lavere driftsomkostninger.

SFI-serien fås også i en fryser variant samt i flere farver – kontakt vores salgsteam for mere information.

Mål og indhold

| | | |
|------------------------|----------------|-------------------------|
| Total udstillingsareal | m ² | 1.25 |
| Temperatur-interval | °C | -24 til -18 / -1 til +8 |
| Klimaklasse | | 3 |
| Nettovolumen | l | 500 |
| Bruttovolumen | l | 786 |
| Brutto-/ Nettovolumen | l | 786 / 500 |
| Brutto-/ Nettovægt | kg | 165 / 150 |

Design og materialer

| | | |
|------------------|-----|----------------------|
| Sikkerhedsglas | | Ja |
| Antal låg & type | | 2 buede glasskydelåg |
| Number of lids | | 2 |
| Gittersystem | | Ja |
| Antal delere | stk | 4 |
| Fødder / ben | | 6 justerbare ben |
| Indvendigt lys | | LED horisontal |
| Eksteriør | | Hvid |
| Interiør | | Hvidlakeret stål |

Køling og funktioner

| | | |
|--------------------|---|----------------------|
| Termostat, type | | Elektronisk |
| Køling, type | | Statisk |
| Afrimning, type | | Automatisk, varm gas |
| Kølemiddel | | R290 |
| Kølemiddel, mængde | g | 110 |
| Termometer | | Ja |

Strøm og forbrug


| | | |
|----------------------|---------|----------------|
| Energiklassificering | | C |
| Max Ambient | | 25°C at 60% RH |
| Årligt energiforbrug | kWh/år | 1573.15 |
| Energiforbrug | kWh/24t | 4.31 |
| EEL | % | 23.2 |
| Strøm | | |
| Effekt | W | 890 |
| Spænding / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Lydniveau | dB(A) | 48 |

Dimensioner

| | | |
|-------------------------|-----|------------------|
| Indvendige mål (BxDxH) | mm | 1720 x 720 x 627 |
| Udvendige mål (BxDxH) | mm | 1856 x 858 x 832 |
| Pakkemål (BxDxH) | mm | 1920 x 915 x 920 |
| 40' container kapacitet | stk | 26 |



Digital controller



Justerbar falsk bund