



BA11H

Refrigerador backbar

Características do produto


- Classe energética A da UE
- Aprox. 59% mais eficiente em termos energéticos do que a anterior gama BA
- Vidro duplo de segurança
- Porta de vidro reversível
- Refrigeração ventilada, rápida e uniforme
- Termóstato eletrónico de fácil acesso
- Prateleiras reguláveis
- Luz interior LED
- Fechadura

Refrigerador Backbar de alta qualidade com baixo cons

A BA é a nossa gama de refrigeradores backbar de alta qualidade. Foi actualizada e consome, em média, menos 59% de energia em comparação com os modelos anteriores da mesma gama. Esta geleira para backbar possui arrefecimento assistido por ventoinha para um tempo de arrefecimento rápido, que satisfará a procura de bebidas frias por parte dos seus clientes. Se precisar de ajustar a temperatura, pode fazê-lo facilmente no termóstato eletrónico.

O refrigerador com barra de apoio é feito de materiais sólidos e possui prateleiras cromadas ajustáveis com grelhas estreitas para proporcionar um elevado grau de capacidade e estabilidade. Além disso, inclui uma porta de alumínio reversível com vidros duplos temperados. Isto ajuda a poupar energia, mas também proporciona uma excelente visibilidade do produto.

Peso bruto / líquido	kg	53 / 47
Volume líquido	l	118
Volume bruto	l	128
Volume bruto / líquido	l	128 / 118
Exposición total	m²	0.37
Gama de temperaturas	°C	+2 a +10
Classe climática		4
Acabamento exterior		Preto
Acabamento interior		Alumínio revestido
Número de porta		1
Número e tipo de porta		1 porta de batente de vidro
Porta reversível		Sim
Número de prateleiras	pçs	2
Número e tipo de estantes		2 prateleiras metálicas cromadas
Cor da prateleira		Cromado
Dimensões da prateleira		495x350 mm
Pés / Pernas		4 pés reguláveis
Fechadura		Sim
Luz interior		LED
Vidro de segurança		Sim
Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático
Carga de refrigerante	g	55
Refrigerante		R600a
Termómetro		Sim
Classe de energia		A
Consumo anual de energia	kWh/ano	350
Consumo de energia	kWh/24h	0.96
EEl	%	9
Potência de entrada	W	95
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	44
Dimensão externa (LxPxAl)	mm	600 x 545 x 900
Dimensão interna (LxPxAl)	mm	510 x 418 x 734
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	685 x 575 x 970
Carga de contentor de 40 pés	pçs	136



Prateleiras com grelha regulável



Termóstato eletrónico