



UR200X1

Refrigerador de almacenamiento

Características del producto

- Exterior de acero inoxidable
- Tirador integrado
- Puerta maciza reversible
- Refrigeración asistida por ventilador
- Estantes ajustables
- Control digital e indicador de temperatura
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Cierre

Refrigerador de almacenamiento bajo mostrador de baj

El TEFCOLD UR200X1 es un refrigerador de almacenamiento bajo mostrador clásico con un consumo energético asombrosamente bajo. De hecho, consume un 47% menos de energía que los modelos UR200 estándar. Incorpora estantes de rejilla ajustables con una capacidad de carga de hasta 15 kg por estante. Este pequeño refrigerador de almacenamiento cuenta con refrigeración asistida por ventilador, y la temperatura es fácil de ajustar en un termostato digital.

La gama UR está disponible en varios colores y tamaños, y puede elegir entre modelos de puerta maciza o de cristal. Vea la gama UF para opciones de congelador.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	-2 a +8
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	54 / 49
Volumen bruto / neto	l	129 / 119

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente maciza
Número de estantes y tipo	3 estantes de rejilla, blanco
Color de estante	Blanco
Medidas de estante	503 x 415 mm
Medidas de estante de fondo	503 x 225
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²
	110
Patas	2 patas regulables
Ruedas giratorias	2 ruedecillas
Acabado exterior	SS430
Acabado interior	Blanco
Luz interior	No
Cierre	Sí

Refrigeración y funciones


Tipo de control	Electrónico
Tipo de refrigeración	Asistida por ventilador
Tipo de descongelación	
Refrigerante	R600a
Carga de refrigerante	g
	50

Potencia y consumo

Clase energética	A+
Max Ambient	30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h
Consumo de energía anual	kWh/año
Potencia	
Potencia de entrada	W
Tensión / Frecuencia	V/Hz
Nivel de ruido	dB(A)
	45

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAi)	mm	510 x 485 x 620
Medidas exteriores (AnxPrxAi)	mm	600 x 615 x 855
Medidas embalaje (AnxPrxAi)	mm	680 x 680 x 1050
Carga contenedor 40ft	pcs	114



Ventilador interno



Tirador integrado