



CRU7610P w/o Panel

Monoblock koelerunit (7,6-10m³)

Producteigenschappen

- Monoblock koelunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish
- Geschikt voor panelen met een dikte van 80-150 mm

Monoblock koelerunit voor een temperatuur van -2 tot

Monoblock koelerunit voor koelcellen met een volume van 7,6-10m³.

Maten en inhoud

Capaciteit van de koelmodule	m³	7,6 - 10
Temperatuurbereik	°C	0 tot +8
Bruto/netto gewicht	kg	90 / 80

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking	Roestvast staal
Binnenafwerking	-

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g150
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik

Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	7709
Energieverbruik	kWh/24h	21.12
Input vermogen	W	1310
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 910 x 880
Verpakte maat (BxDxH)	mm	700 x 1110 x 1170
40 ft containerlading	st	60



Monoblock achter – geen paneel bevestigd



Digitale regelaar