



441 308 272 238

SCU1425 FRAMELESS L/H

Flessenkoeler met aan linkerkant scharnierende deur

Producteigenschappen

- Links scharnierende glazen deur
- Elegant design
- Randloze glazen deur
- Zwarte binnen- en buitenkant
- Extra hoge deur van glas
- Uitstekende productpresentatie
- Interne verticale LED-verlichting
- Ventilatorkoeling

Zwarte displaykoeler met aan linkerkant scharnierende

Het voornaamste aspect van de SCU1425 FRAMELESS L/H displaykoeler in zwart is de presentatie van de producten binnenin. De slimme LED-interieurverlichting is in het deurframe verwerkt en verlicht de producten van voren (een verticale strook langs elke kant en een horizontale strook over de bovenkant). De zwarte afwerking benadrukt het product in de kast, waardoor het opvalt en het oog wordt getrokken naar wat er in de koelkast zit. De deur is "frameloos", wat betekent dat het glas doorloopt tot de rand van de deur, waardoor de voorkant van het toestel er glad en naadloos uitziet. Ventilatorgestuurde koeling zorgt voor een gelijkmatige koeling in de gehele kast en een snellere pull-down bij herbevoorrading. Dit is de displaykoeler die uw producten werkelijk onderscheidt van de rest.

Maten en inhoud

Bruto/netto gewicht	kg	87,5 / 77,5
Netto volume	l	347
Bruto volume	l	387
Bruto/netto volume	l	387 / 347
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking		Zwart
Binnenafwerking		Zwart ABS
Deur aantal		1
Deur aantal & type		1 links scharnierende glazen deur
Omkeerbare deur		Nee
Aantal roosters	st	5
Planken aantal & type		5 zwart plaatstaal
Plankkleur		Zwart
Plankmaten		492 x 405 mm
Max belasting op planken	kg/m²	196
Voetjes / poten		2 instelbare voeten
Zwenkwielen		2 rollers
Slot		Ja
Veiligheidsglas		Ja
Binnenverlichting		LED binnen in deurlijst

Koelen en functies


Type regelaar		Mechanisch
Type koeling		Met ventilator
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	85
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		D
Energieverbruik	kWh/24h	1.87
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	683
EEl	%	38.9
Voeding		
Input vermogen	W	235
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	49

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	595 x 595 x 1990
Interne maat (BxDxH)	mm	505 x 462 x 1742
Verpakte maat (BxDxH)	mm	665 x 715 x 2150
40 ft containerlading	st	54



Randloze deur



3 leds - Verticaal en
horizontaal