



DB106H

Backbar / Bar køleskab

Produktegenskaber

- Ca. 56% mere energivenlig end den forrige DB-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder
- Indvendigt LED-lys

Energivenligt backbar køleskab

Den nye DB backbar serie er meget energivenlig og bruger i gennemsnit 56% mindre strøm end de forrige modeller fra samme serie. Backbaren her har et ventileret kølesystem med en kort nedkølingstid for at sikre, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Temperaturen kan let justeres på den elektroniske termostat.

Modellen har en vendbar hængslet dør med dobbeltlags sikkerhedsglas, hvilket giver en flot produktpræsentation. De justerbare trådhylder har en hvid plastikcoating, der gør dem nemme at rengøre. Backbar køleskabet er ideel til travle barmiljøer, og det har et moderne udtryk med et sort eksteriør og et stucco aluminiums-interiør. Alt i alt et godt valg til enhver bar.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	45 / 40
Nettovolumen	l	92
Bruttovolumen	l	105
Brutto-/ Nettovolumen	l	105 / 92
Total udstillingsareal	m²	0.29
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4

Design og materialer

Eksteriør	Sort RAL9005	
Interiør	Stucco aluminium	
Antal døre	1	
Dørantal & type	1 hængsl. glasdør	
Vendbar dør	Ja	
Antal hylder	stk	2
Hylde-antal & type	2 trådhylder, hvid	
Hyldefarve	Hvid	
Hylde dimension	395x350 mm	
Max. belastning på hylde	kg/m²	196
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Lås	Ja	
Indvendigt lys	LED	
Sikkerhedsglas	Ja	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel, mængde	g	45
Kølemiddel	R600a	
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug


Displaykabinetfamilie	VC4	
Energiklassificering	A	
Årligt energiforbrug	kWh/år	310
Energiforbrug	kWh/24t	0.85
EEl	%	8
Effekt	W	95
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	500 x 545 x 870
Indvendige mål (BxDxH)	mm	410 x 418 x 720
Pakkemål (BxDxH)	mm	585 x 575 x 940
40' container kapacitet	stk	160



Beskyttende
afskærmning af
termostat



Justerbare hylder