



1312 928 640 640

## FSC1200H

Expositor refrigerado

### Características del producto

- Carcasa iluminada
- Luz vertical interna
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración forzada
- Puerta de cristal con bisagras, marco de aluminio

Expositor refrigerado de 2 puertas con canopy

La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima. Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del marco de la puerta y una marquesina de iluminación LED.

### Medidas y contenido

|                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| Rango de temperatura | °C | +2 a +10   |
| Clase climática      |    | 4          |
| Peso bruto / neto    | kg | 189 / 174  |
| Volumen bruto / neto | l  | 1082 / 645 |

### Diseño y material

|                                 |                   |                                |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Número de puertas y tipo        |                   | 2 puertas batientes de cristal |
| Cristal de seguridad            |                   | Sí                             |
| Puerta reversible               |                   | No                             |
| Número de estantes y tipo       |                   | 5 estantes de rejilla, blanco  |
| Color de estante                |                   | Blanco                         |
| Medidas de estante              |                   | 1072 x 540 mm                  |
| Medidas de estante de fondo     |                   | 1070 x 475                     |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m <sup>2</sup> | 196                            |
| Tipo de carcasa                 |                   | Forma en D                     |
| Luz de la carcasa               |                   | LED                            |
| Patas                           |                   | 4 patas regulables             |
| Ruedas giratorias               |                   | 4 ruedecillas                  |
| Acabado exterior                |                   | Blanco RAL9016                 |
| Acabado interior                |                   | Acero pintado blanco           |
| Luz interior                    |                   | LED                            |
| Cierre                          |                   | Sí                             |

### Refrigeración y funciones

|                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| Tipo de control        |   | Electrónico |
| Tipo de refrigeración  |   | Ventilada   |
| Tipo de descongelación |   | Automática  |
| Refrigerante           |   | R290        |
| Carga de refrigerante  | g | 120         |
| Termómetro             |   | Sí          |

### Potencia y consumo

|                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| Clasificación energética |         | F          |
| Consumo de energía       | kWh/24h | 6.8        |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 2482       |
| Potencia de entrada      | W       | 880        |
| Tensión / Frecuencia     | V/Hz    | 220-240/50 |
| Nivel de ruido           | dB(A)   | 48         |

### Dimensiones

|                               |     |                   |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAI) | mm  | 1090 x 670 x 1533 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm  | 1200 x 790 x 2000 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl)   | mm  | 1250 x 840 x 2100 |
| Carga contenedor 40ft         | pcs | 23                |



Tiradores resistentes



Luz vertical interna