



FSC1950H

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- Leuchtkasten
- Vertikale Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastüren

2-türiger Display-Kühlschrank mit Baldachin

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	210 / 200
Netto-Volumen	l	710
Bruttovolumen	l	875
Brutto-/Netto-Volumen	l	875 / 710
Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish	Weiß RAL 9016
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

Anzahl der Türen	2
Tür Nr. & Typ	2 Dreh-Glastüren
Tür umkehrbar	Nein
Anzahl der Regale	Stk. 5
Anzahl und Art der Regale	5 Tragoste, weiß
Farbe des Regals	Weiß
Einlegebodenmaße	985 x 555 mm
Maximale Belastung der Regale	kg/m² 196
Füße/Beine	4 Stellfüße
Lenkrollen	4 Rollen
Schloss	Ja
Gehärtetes Glas	Ja
Beleuchtung der Abdeckung	LED
Überdachungstyp	D-Form
Innenbeleuchtung	Ja

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch
Art der Kühlung	Ventiliert
Art der Abtauung	Automatisch
Kompressortyp	AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Kältemittel	R290
Kältemittelfüllmenge	g 125
Thermometer	Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse	F
Energieverbrauch	kWh/24h 6.4
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 2336
EEl	% 66
Leistungsaufnahme	W 490
Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Geräuschpegel	dB(A) 48

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm 1110 x 875 x 2010
Innenmaße (BxTxH)	mm 1000 x 750 x 1533
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm 1180 x 910 x 2100
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk 22



Starke Griffe



Vertikale
Innenbeleuchtung