



276 168 143 143

## BA21S

Refrigerador backbar

### Características do produto

- Classe energética A da UE
- Aprox. 59% mais eficiente em termos energéticos do que a anterior gama BA
- Vidro duplo de segurança
- Compressor inverter para economia energia
- Portas de vidro deslizantes com fecho automático
- Refrigeração ventilada, rápida e uniforme
- Termóstato eletrónico de fácil acesso
- Prateleiras reguláveis atrás de cada porta
- Luz interior LED
- Fechadura

Refrigerador Backbar de alta qualidade com baixo cons

A BA é a nossa gama de refrigeradores backbar de alta qualidade. Foi actualizada e consome, em média, menos 59% de energia em comparação com os modelos anteriores da mesma gama. Esta geleira para backbar possui arrefecimento assistido por ventoinha para um tempo de arrefecimento rápido, que satisfará a procura de bebidas frias por parte dos seus clientes. Se precisar de ajustar a temperatura, pode fazê-lo facilmente no termóstato eletrónico.

O refrigerador com barra de apoio é feito de materiais sólidos e possui prateleiras cromadas ajustáveis com grelhas estreitas para proporcionar um elevado grau de capacidade e estabilidade. Além disso, inclui portas deslizantes de alumínio com fecho automático e vidros duplos temperados. Isto ajuda a poupar energia, mas também proporciona uma excelente visibilidade do produto.

A gama BA também está disponível numa variante com portas com dobradiças.

|                               |         |                                  |
|-------------------------------|---------|----------------------------------|
| Peso bruto / líquido          | kg      | 70 / 64                          |
| Volume líquido                | l       | 188                              |
| Volume bruto                  | l       | 196                              |
| Volume bruto / líquido        | l       | 196 / 188                        |
| Exposición total              | m²      | 0.54                             |
| Gama de temperaturas          | °C      | +2 a +10                         |
| Classe climática              |         | 4                                |
| Acabamento exterior           |         | Preto                            |
| Acabamento interior           |         | Alumínio revestido               |
| Número de porta               |         | 2                                |
| Número e tipo de porta        |         | 2 portas de vidro de correr      |
| Porta reversível              |         | Não                              |
| Número de prateleiras         | pçs     | 4                                |
| Número e tipo de estantes     |         | 4 prateleiras metálicas cromadas |
| Cor da prateleira             |         | Cromado                          |
| Dimensões da prateleira       |         | 395x328 mm                       |
| Pés / Pernas                  |         | 4 pés reguláveis                 |
| Fechadura                     |         | Sim                              |
| Luz interior                  |         | LED                              |
| Vidro de segurança            |         | Sim                              |
| Tipo de controlador           |         | Eletrónico                       |
| Tipo de arrefecimento         |         | Ventilado                        |
| Tipo de descongelação         |         | Automático                       |
| Carga de refrigerante         | g       | 70                               |
| Refrigerante                  |         | R600a                            |
| Termómetro                    |         | Sim                              |
| Classe de energia             |         | A                                |
| Consumo anual de energia      | kWh/ano | 416                              |
| Consumo de energia            | kWh/24h | 1.14                             |
| EEl                           | %       | 9                                |
| Potência de entrada           | W       | 115                              |
| Tensão / Frequência           | V/Hz    | 220-240/50                       |
| Nível de ruído                | dB(A)   | 44                               |
| Dimensão externa (LxPxX)      | mm      | 900 x 533 x 900                  |
| Dimensão interna (LxPxX)      | mm      | 810 x 418 x 734                  |
| Dimensão da embalagem (LxPxX) | mm      | 985 x 575 x 970                  |
| Carga de contentor de 40 pés  | pçs     | 96                               |



Batente de porta para carregamento do armário



Termóstato eletrónico