



Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	0,1 / 0,1
Vægtykkelse	mm	60

Design og materialer

Maks gulvbelastning	kg/m²	1500
		100

Dørantal & type

Køling og funktioner

72978

Strøm og forbrug

72978

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm
Indvendige mål (BxDxH)	mm
Pakkemål (BxDxH)	mm

KLC 60

Kølerumspaneler 60 mm

Produktegenskaber

- Skræddersy kølerummet, så det passer til dit lokale
- 60 mm isolering i panelerne
- PED Walk-in floor

KLC kølerum – skræddersyet til dit behov



KLC-serien er det oplagte valg, når et standardkølerum ikke passer til dit lokale eller dine behov. Serien er udviklet med fokus på fleksibilitet, så du kan få et kølerum, der er tilpasset både dine pladsforhold og den måde, du arbejder på.

Kølerummet opbygges af modulpaneler fra 40 cm og kan tilpasses i intervaller på 20 cm. Det gør det muligt at udnytte pladsen optimalt – også i lokaler med særlige mål eller udfordrende indretninger. Du kan vælge mellem forskellige dør- og vinduesløsninger og supplere med praktisk tilbehør som hylde, belysning, kroge, ophængsstænger, strimmelgardiner og indgangsramper.

KLC-serien kan kombineres med TEFCOLD WRA- eller CRU-monoblok-køleenheder og bruges både som kølerum og fryserum.

For at sikre den rette løsning til dit behov tilbyder vi flere gulvtyper. Til lettere brug, som i restauranter og dagligvarebutikker, er PED Walk-in-gulvet ofte et godt valg. Skal rummet håndtere tungere varer som f.eks. drikkevarer, anbefales et forstærket gulv som P1000 IX Roll-in. Du finder de præcise belastningsdata i de tekniske specifikationer.

Dette er blot et eksempel på et KLC kølerum.

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om KLC serien. Vi hjælper dig med at sammensætte den løsning, der passer bedst til dine behov for køle- eller fryseopbevaring.