TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

UR600X1

Opslagkoeler GN2/1

Producteigenschappen
- Roestvrij stalen buitenkant
- Instelbare planken GN2/1
- Ingebouwde greep
- Ventilatorkoeling
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Verstelbare poten met rolwieltjes aan de achterzijde
- Slot

1-deurs voorraadkoeler met GN2/1 legplanken, roestva

De TEFCOLD UR is een klassieke voorraadkoeler die beproefde betrouwbaarheid combineert met een strak ontwerp en beschikt over een praktisch geïntegreerd handvat. Dit specifieke model heeft een indrukwekkend laag energieverbruik, dat 57% lager ligt dan bij zijn voorganger.

Deze koelkast is ideaal voor veeleisende foodservice-omgevingen en wordt geleverd met verstelbare GN2/1 legplanken met een draagvermogen tot 25 kg per plank. De voorraadkoelkast koelt met behulp van een ventilator en de temperatuur is eenvoudig in te stellen op een digitale thermostaat.

De UR-serie is leverbaar in verschillende kleuren en maten, en u kunt kiezen tussen modellen met een massieve of glazen deur. Zie het UF-assortiment voor vriesopties.

Maten en inhoud		
Temperatuurbereik	°C	-2 tot +8
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	570
Bruto volume	l	620
Bruto/netto volume	l	620 / 570
Bruto/netto gewicht	kg	97 / 90
Ontwerp en materiaal		
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Deur aantal		1
Maten onderste plank		654 x 330
Max belasting op planken	kg/m²	196
Aantal roosters	st	4
Plankkleur		Wit
Plankmaten		GN2/1
Planken aantal & type		4 draadplanken wit
Voetjes / poten		2 instelbare voeten
Zwenkwielen		2 rollers
Binnenverlichting		Nee
Slot		Ja
Buitenafwerking		SS430
Binnenafwerking		Wit
Koelen en functies		
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Met ventilator
Type ontdooiing		Automatisch / Automatische ontdooicyclus
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	70
Stroom en verbruik		
Energieklasse		A
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	288
Energieverbruik	kWh/24h	0.79
EEI	%	21.9
Voeding		
Input vermogen	W	95
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45
Afmetingen		
Externe maat (BxDxH)	mm	777 x 745 x 1895
Interne maat (BxDxH)	mm	653 x 580 x 1660
Verpakte maat (BxDxH)	mm	840 x 765 x 2100
40 ft containerlading	st	42

Ontworpen voor GN1/1 bakken (niet meegeleverd)

Sterke wielen als optie