TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

MOBILUX 11 COMBI

Congélateur/Réfrigérateur Mobile 12 V

Caractéristiques du produit

- Idéal pour montage sur chariot, remorque ou triporteur
- Réfrigérateur/congélateur 12v alimenté par batterie
- Autonomie de 8 à 13 heures
- Batterie rechargeable et chargeur
- Refroidissement statique
- Couvercles plats coulissants
- Chariot ou triporteur disponible (sur commande)
- Congélateur / Réfrigérateur

Réfrigérateur/congélateur alimenté par batterie

Il est parfois nécessaire de se déplacer pour trouver des clients à qui vendre ses produits. Le combiné congélateur/réfrigérateur mobile Mobilux alimenté par batterie vous permet de le faire, vous pouvez l'emporter où vous le souhaitez (dans la mesure du raisonnable). Chargez la batterie pendant la nuit et vous pourrez vous rendre chez vos clients pour vendre des glaces avec une autonomie comprise entre 8 et 13 heures, selon les conditions. L'appareil peut être monté sur un chariot ou un tricycle adapté pour vous aider à vous rendre chez vos clients.

Mesures et contenu		
Plage de température	°C	-15 à -22 /+4 à +12
Classe climatique		4
Volume net	l	117
Volume brut	l	144
Volume brut / net	l	144 / 117
Poids brut / net	kg	62 / 55
Design et matériaux		
Nombre et type de porte		
Nombre et type de couvercles		2 couvercles coulissants pleins
Number of lids		2
Nombre et type de paniers		1
Nbr. de paniers	pces	1
Nbre de paniers max.	pces	2
Roulettes		Roulettes
Éclairage intérieur		Non
Serrure		Oui
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Aluminium martelé
Froid et fonctions		
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	71
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	858
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.35
Puissance		
Puissance consommée	W	98
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Dimensions		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	724 x 654 x 916
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	520 x 450 x 686
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	765 x 760 x 940
Charge conteneur 40 pieds	pces	90

Chargeur

Poignée intégrée