



CC55

Burkkyl

Produktfunktioner

- Fläktassisterad kylning
- Konstruerad för burkdrycker
- Snabb temperatursänkning
- Korg medföljer
- Fällbart lock
- Mycket lämpad för grafik
- Kraftiga styrhjul

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m²	0.1
Temperaturintervall	°C	+2 till +12
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	30 / 20
Brutto-/nettovolym	l	80 / 78

Design och material

Locknummer och typ	1 transparenta fällbara akryllock
Korgnummer & korgtyp	2 Trådbackar
Styrhjul	4 styrhjul, 1 låsbart
Utvändig finish	Vit
Invärdig finish	Pulverlackerat stål
Interiörlampa	Nej

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Mekanisk
Typ av kylning	Fläktassisterad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium	g45
Termometer	Nej

Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Max Ambient		30°C 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	0.61
Årlig energiförbrukning	kWh/år	223
Effekt		
Ineffekt	W	76
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Invärdiga mått (BxDxH)	mm	380 x 380 x 655
Externa mått (BxDxH)	mm	457 x 457 x 1076
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	480 x 480 x 1120
40 fot containerlast	delar	160



Invärdig fläkt och 2 korgar



Kraftiga styrhjul