



1000

LGC5000

Displaykoeler

Producteigenschappen

- Led verlichte kap
- Ventilatorcooling
- Automatisch ontdooien
- Zelfsluitende deuren met functie voor openstaan voor gemakkelijk laden
- Instelbare planken
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Interne voet van roestvast staal
- Zwenkwielen en vergrendelpoten

Elegante displaykoeler met lichtbak

De LGC displaykoeler is ontworpen om moeiteloos te integreren in uw winkel- of cateringomgeving. Het heeft twee verticale LED-lichtstrips op elke deur, die de inhoud binnenin benadrukken. Bovendien heeft de koeler bovenaan een LED-verlichte kap, wat een uitstekende gelegenheid biedt voor op maat gemaakte branding en promotionele displays. De onderzijde binnenin het apparaat is gemaakt van roestvrij staal en heeft gebogen hoeken om te helpen bij het schoonmaken en de hygiëne. Het zorgvuldig ontworpen koelsysteem is zeer energiezuinig, verlaagt de kosten en behoudt de ideale temperatuur voor de versheid van het product. Voor extra gemak is het apparaat voorzien van zwenkwielen, waardoor het gemakkelijk kan worden verplaatst voor reiniging en herpositionering indien nodig.

Maten en inhoud

Bruto/netto gewicht	kg	210 / 190
Netto volume	l	922
Bruto volume	l	1108
Bruto/netto volume	l	1108 / 922
Totaal displaygebied	m²	1.38
Temperatuurbereik	°C	+1 tot +8
Klimaatklasse		4

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Deur aantal		2
Deur aantal & type		2 glazen scharnierdeuren
Aantal roosters	st	10
Planken aantal & type		10
Plankmaten		618*622
Max belasting op planken	kg/m²	196
Veiligheidsglas		Ja
Slot		Ja
Binnenverlichting		LED

Koelen en functies


Type ontdooiing		Automatisch / Automatische ontdooicyclus
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	120
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		B
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik	kWh/24h	5.21
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1900
EEL	%	19
Input vermogen	W	400
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	58

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	1382 x 805 x 2065
Interne maat (BxDxH)	mm	1262 x 640 x 1520
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1430 x 860 x 2260
40 ft containerlading	st	22



Ledverlichting binnen in deurlijst



Sterke zwenkwielen