



## MOBILUX 21 COMBI

Mobil 12 V Frysbox/Kylbox

### Produktfunktioner

- Plana skjutlock
- Statisk kylning
- Frys/kyl
- 12V batteridrivnen kyl/frys
- Uppladdningsbart batteri och laddare
- Batteritid på 8-13 timmar

### Batteridrivnen kyl/frys

Mobilux batteridrivna mobila kombifrys-/kylserie erbjuder frihet, så att du kan ta din försäljning dit du vill (inom rimliga gränser). Ladda batteriet över natten så kan du ge dig ut och sälja dina produkter med en laddning som räcker mellan 8 och 13 timmar, beroende på förhållandena.

Om du använder Mobilux för glass kan Mobilux 11 Combi rymma 2 korgar (4 behållare) och Mobilux 21 kan rymma 3 korgar (6 behållare).

### Mått och innehåll

|                     |    |                            |
|---------------------|----|----------------------------|
| Brutto- / nettovikt | kg | 75 / 68                    |
| Nettovolym          | l  | 206                        |
| Bruttovolym         | l  | 249                        |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 249 / 206                  |
| Temperaturintervall | °C | -15 till -22 / +4 till +12 |
| Klimatklass         |    | 4                          |

### Design och material

|                      |       |                     |
|----------------------|-------|---------------------|
| Utvändig finish      |       | Vit                 |
| Invändig finish      |       | Smitt aluminium     |
| Number of lids       |       | 2                   |
| Locknummer och typ   |       | 2 massiva skjutlock |
| Antal korgar         | delar | 2                   |
| Korgnummer & korgtyp |       | 2                   |
| Max. antal korgar    | delar | 4                   |
| Styrhjul             |       | Styrhjul            |
| Lås                  |       | Ja                  |
| Interiörlampa        |       | Nej                 |

### Kylning och funktioner

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| Typ av regulator    |   | Mekanisk |
| Typ av kylning      |   | Statisk  |
| Typ av avfrostning  |   | Manuell  |
| Köldmedium          |   | R290     |
| Laddning köldmedium | g | 93       |
| Termometer          |   | Ja       |

### Ström och förbrukning

|                         |           |               |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Max Ambient             |           | +30°C, 55% RH |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 2.64          |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 964           |
| Effekt                  |           |               |
| Ineffekt                | W         | 110           |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50    |

### Dimensioner

|                          |       |                  |
|--------------------------|-------|------------------|
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 1054 x 654 x 916 |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 850 x 450 x 686  |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 1095 x 760 x 940 |
| 40 fot containerlast     | delar | 64               |



Laddare



Integrerat handtag