



FSC1380

Flaschenkühlschrank

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Tür mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastür
- Umluftkühlung

Der FSC1380 bietet die Qualität und Zuverlässigkeit des FS1380 und verfügt zusätzlich über eine leichte Überdachung, die sich ideal für Brandingzwecke eignet. Eine vertikale LED-Beleuchtung in voller Länge im Türrahmen beleuchtet das Produkt im Schrank von vorne und sorgt so für eine attraktive Präsentation. Der Schrank ist standardmäßig mit einer ventilatorunterstützten Kühlung und einem Schloss ausgestattet.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	0 bis +7
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	347
Bruttovolumen	l	372
Brutto-/Netto-Volumen	l	372 / 347
Brutto-/Nettogewicht	kg	87 / 82

Design und Material

Anzahl der Türen		1
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Glastür
Anzahl der Regale	Stk.	5
Anzahl und Art der Regale		5 Tragroste, weiß
Einlegebodenmaße		498 x 405 mm
Maximale Belastung der Regale	kg/m ²	196
Farbe des Regals		Weiß
Gehärtetes Glas		Ja
Beleuchtung der Abdeckung		LED, kaltweiß
Überdachungstyp		D-Form
Füße/Beine		2 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		ABS

Kühlung und Funktionen

Kompressortyp		SECOP HMK12AA (R600a)
Art der Steuerung		Mechanisch
Art der Kühlung		Umluft
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	80
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		D
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	821
Energieverbrauch	kWh/24h	2.25
EEl	%	49.7
Leistungsaufnahme	W	295
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

Abmessungen

Innenmaße (BxTxH)	mm	470 x 440 x 1555
Außenmaße (BxTxH)	mm	595 x 640 x 1980
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	680 x 710 x 2080
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	54



Starker Griff



Schloss