



Galaxy+ GPL10FGD Black

Supermarkt-Multideck-Kühlschrank

Produkteigenschaften

- Rahmenlose Glastüren für hervorragende Produktsichtbarkeit
- Äußerst energieeffizient
- Verstellbare Roste mit Kippfunktion
- Solide 40-mm-Stirnwände mit verspiegelter Innenseite
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Scannerschiene und Acryl-Fronthalter standardmäßig
- Multiplexing-Kit als Zubehör

Niedrige Multideck-Kühlschrank mit Türen

Die Galaxy+ LOW FGD bietet ein hoch energieeffizientes Kühlsystem in Kombination mit einem wunderschönen Design. Es handelt sich um einen geräumigen Schrank mit verstellbaren Einlegeböden und interner LED-Beleuchtung für eine optimale Produktpräsentation. Die niedrige Höhe der Geräte ermöglicht die Einrichtung von Inselanlagen, ohne die Sicht des Kunden zu versperren. Multiplexing-Kits sind als Zubehör erhältlich, sodass Sie durchgehende Reihen in Ihrem Geschäft gestalten können.

Dank eines wohlgedachten Kühlsystems und eines optimalen Luftstroms hat dieser Kühlschrank einen außergewöhnlich niedrigen Energieverbrauch und eine beeindruckende EU-Energieeffizienzklasse.

Abmessungen und Fassungsvermögen

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------|
| Brutto-/Nettogewicht | kg | 195 / 183 |
| Netto-Volumen | l | 270 |
| Bruttovolumen | l | 598 |
| Brutto-/Netto-Volumen | l | 598 / 270 |
| Gesamtanzeigefläche | m ² | 0.93 |
| Temperaturbereich | °C | -1 bis +5 |
| Klimaklasse | | 3 |

Design und Material

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Außenfinish | | Schwarz RAL9005 |
| Innenfinish | | Schwarz RAL9005 |
| Anzahl der Türen | | 2 |
| Tür Nr. & Typ | | 2 Dreh-Glastüren |
| Anzahl der Regale | Stk. | 3 |
| Anzahl und Art der Regale | | 3 verstellbar |
| Farbe des Regals | | Schwarz |
| Einlegebodenmaße | | 938x250/300/350mm |
| Maximale Belastung der Regale | kg/m ² | 160 |
| FüÙe/Beine | | 4 StellfüÙe |
| Gehärtetes Glas | | Ja |
| Innenbeleuchtung | | LED |

Kühlung und Funktionen


| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Art der Steuerung | | Elektronisch |
| Art der Abtauung | | Automatisch |
| Kältemittel | | R290 |
| Kältemittelfüllmenge | g | 103 |
| Thermometer | | Ja |

Energie und Verbrauch


| | | |
|-----------------------------|----------|------------|
| Energieklasse | | B |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 2.6 |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 949 |
| EEl | % | 11.7 |
| Leistungsaufnahme | W | 580 |
| Spannung / Frequenz | V/Hz | 220-240/50 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 55 |

Abmessungen

| | | |
|----------------------------|-----|-------------------|
| AußenmaÙe (BxTxH) | mm | 1020 x 740 x 1500 |
| InnenmaÙe (BxTxH) | mm | 938 x 350 x 1053 |
| VerpackungsmaÙe (BxTxH) | mm | 1150 x 810 x 2350 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 28 |



Scannerschiene und Fronthalter



Starke Griffe