



## FSC 1450

Chladicí skříň prosklené dveře

### Vlastnosti produktu

- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- reklamní panel s LED osvětlením
- chlazení s pomocným ventilátorem
- vnitřní LED osvětlení

Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmi (náhr

### Parametry a obsah

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Hrubá / čistá váha  | kg | 112 / 101 |
| Hrubý objem         | l  | 301       |
| Čistý Objem         | l  | 469       |
| Hrubý / čistý objem | l  | 469 / 301 |
| Teplotní rozsah     | °C | +2 až +12 |
| Klimatická třída    |    | 4         |

### Design a materiál

|                                |       |                            |
|--------------------------------|-------|----------------------------|
| Exteriér                       |       | Bílá                       |
| Interiér                       |       | ABS                        |
| Počet dveří                    |       | 1                          |
| Počet a typ dveří              |       | 1 křídlové prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří          |       | Ano                        |
| Počet polic                    | ks    | 6                          |
| Počet a typ polic              |       | 6 roštové police bílé      |
| Barva polic                    |       | Bílá                       |
| Rozměr polic                   |       | 584 x 405 mm               |
| Maximální zatížení polic       | kg/m² | 41                         |
| Nožky / nohy                   |       | 2 nastavitelné nožky       |
| Kolečka                        |       | 2 pojezdové válečky        |
| Zámek                          |       | Ano                        |
| Tvrzené sklo                   |       | Ano                        |
| Světelná nástavba - typ světla |       | LED studená bílá           |
| Tvar světelné nástavby         |       | Ve tvaru D                 |
| Vnitřní osvětlení              |       | LED                        |

### Chlazení a funkce

|                   |   |                         |
|-------------------|---|-------------------------|
| Typ ovládání      |   | Mechanické              |
| Typ chlazení      |   | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání      |   | Automatické             |
| Typ kompresoru    |   | STANDARD FOR R600a      |
| Typ chladiva      |   | R600a                   |
| Množství chladiva | g | 110                     |
| Termometr         |   | Ano                     |

### Výkon a spotřeba

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Energetická třída  |         | E          |
| Denní spotřeba     | kWh/24h | 2.58       |
| Roční spotřeba     | kWh/rok | 942        |
| EEl                | %       | 51.1       |
| Příkon             | W       | 265        |
| Napětí / Frekvence | V/Hz    | 220-240/50 |
| Hlučnost           | dB(A)   | 56         |

### Rozměry

|                             |    |                  |
|-----------------------------|----|------------------|
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 680 x 655 x 2096 |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm | 588 x 514 x 1517 |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 760 x 705 x 2207 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 51               |



Pevné madlo



Svislé vnitřní osvětlení