



SCU 1425 FRAMELESS L/H

Chladicí skříň, levé křídlové dveře

Vlastnosti produktu

- levé křídlové prosklené dveře
- elegantní design
- prosklené dveře bez rámu
- černý interiér a exteriér
- mimořádně vysoké prosklené dveře
- vynikající prezentace produktů
- vnitřní svislé a vodorovné LED osvětlení
- chlazení s pomocným ventilátorem

Chladicí skříň s levými křídlovými dveřmi

Chladicí skříň SCU1425 FRAMELESS L/H v černé barvě je ideální pro vystavení výrobků. Černý exteriér a interiér jim dodávají elegantní nádech. Chladicí skříň má mimořádně vysoké bezrámové prosklené dveře, nastavitelné police a vnitřní osvětlení LED pro optimální prezentaci výrobků. Chladicí systém s ventilátorem zajišťuje rovnoměrné chlazení celé skříně. Standardně se dodává s pravými nebo levými křídlovými dveřmi.

Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	87,5 / 77,5
Hrubý / čistý objem	l	387 / 347

Design a materiál

Počet a typ dveří	1 levé křídlové prosklené dveře	
Tvrzené sklo	Ano	
Změna otevírání dveří	Ne	
Počet a typ polic	5 černé plechové	
Barva polic	Černá	
Rozměr polic	492 x 405 mm	
Maximální zatížení polic	kg/m²	196
Nožky / nohy	2 nastavitelné nožky	
Kolečka	2 pojízdomové válečky	
Exteriér	Černá	
Interiér	Černá ABS	
Vnitřní osvětlení	LED uvnitř rámu dveří	
Zámek	Ano	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Mechanické	
Typ chlazení	S pomocným ventilátorem	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R600a	
Množství chladiva	g	85
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	D	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Denní spotřeba	kWh/24h	1.87
Roční spotřeba	kWh/rok	683
Příkon	W	235
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	505 x 462 x 1742
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	595 x 595 x 1990
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	665 x 715 x 2150
Přepravní kontejner 40 stop	ks	54



Dveře bez rámu



LED osvětlení po stranách a nahoře